

Pestelli pneumatici



Potenti e maneggevoli per minimizzare la fatica dell'operatore.

- guida stelo tonda / poligonale / quadrata
- comando a leva con valvola di sicurezza
- attacco aria girevole
- manico con diverse lunghezze
- silenziatore per i modelli ST 2 - ST 20
- possibilità di montaggio del dispositivo antivibrazione



Pestelli normali		Pestelli con silenziatore		Caratteristiche tecniche												Possibilità applicazione del sistema antivibrazione
				Peso		Pistone				Frequenza	Lunghezza	Consumo aria	Ingresso aria	ø Tubo aria	Erogatore aria	
Tipo	Codice	Tipo	Codice	[kg]	Peso massimo piedini [kg]	Corsa [mm]	ø [mm]	Cono CM	Forma	[1/min]	[mm]	[m³/min]		[mm]		
ST 03 R	52/5485	-	-	1,0	0,30	40	16	Metr. 10	r	2500	230	0,20	R 1/4" f	10	Pulsante	no
ST 02 R	52/5042	-	-	2,5	0,75	70	23	1	r	1900	365	0,40	R 1/4" f	10	Leva	no
ST 02 V	52/5043	-	-	2,5	0,75	70	23	1	q	1900	365	0,40	R 1/4" f	10		no
ST 1 R.2	52/61112	-	-	5,0	0,85	125	26	2	r	900	515	0,50	R 3/8" f	13		no
ST 1 P.2	52/61122	-	-	5,0	0,85	125	26	2	p	900	515	0,50	R 3/8" f	13		no
ST 1 AR.2	52/61132	-	-	5,2	0,85	125	26	2	r	900	665	0,50	R 3/8" f	13		Leva con valvola di sicurezza
ST 1 AP.2	52/61142	-	-	5,2	0,85	125	26	2	p	900	665	0,50	R 3/8" f	13	si	
ST 1 AR.1	52/61131	-	-	5,6	0,85	125	26	2	r	900	915	0,50	R 3/8" f	13	si	
ST 1 AP.1	52/61141	-	-	5,6	0,85	125	26	2	p	900	915	0,50	R 3/8" f	13	si	
ST 2 R.1	52/61151	ST 2 R.5	52/61155	8,6	1,80	180	32	2	r	800	1190	0,65	R 3/8" f	13	si	
ST 2 P.1	52/61161	ST 2 P.5	52/61165	8,6	1,80	180	32	2	p	800	1190	0,65	R 3/8" f	13	si	
ST 20 R.1	52/61171	ST 20 R.5	52/61175	9,4	1,80	240	32	2	r	750	1190	0,70	R 3/8" f	13	si	
ST 20 P.1	52/61181	ST 20 P.5	52/61185	9,4	1,80	240	32	2	p	750	1190	0,70	R 3/8" f	13	si	
ST 38 P	52/5490	-	-	12,5	3,00	215	38	2	p	750	1340	0,75	R 1/2" f	13	no	
Forma stelo: r = rotondo / q = quadrato / p = poligonale																

Forma stelo: r = rotondo / q = quadrato / p = poligonale