

PIROMETRO DIGITALE PDKJ2I

Termometri digitali per sonde K, J, T. Particolarmenete idonei per le loro caratteristiche nel campo dell'installazione, assistenza termotecnica in ambito civile ed industriale. Per la verifica di termometri a fluidi o pirometri da quadro. Per il controllo di temperatura di liquidi, di superfici o in ambiente.

Termometro digitale professionale per sonde K.

Ideale per impieghi in campo anche in condizioni difficili o di scarsa visibilità grazie al display retroilluminato con cifre alte 35 mm ed al guscio protettivo in gomma.

- Risoluzione 0,1°C
- Display retroilluminato con cifre alte 35 mm
- Funzione di picco (Max)
- Congelamento lettura (Hold)
- Indicazione batteria scarica
- Autospegnimento

Fornito completo di manuale, guscio protettivo in gomma, borsello di trasporto.



| | |
|--------------------------------|--|
| Sonde collegabili | K,J,T |
| Ingressi | 2 |
| Misure | °C °F °K |
| Portata | -50...+1300°C |
| Risoluzione | 0,1°C fino a 199,9°C 1°C oltre |
| Precisione | 0,5% della lettura o +1°C (rif. 0-1000°C) ritenuta ultima lettura (Hold) |
| Funzioni | |
| Memorie | - |
| Temperatura/ umidità operative | 0 - 50°C / < 80% |
| Alimentazione | 1 batteria 9V |
| Dimensioni strumento | 162 x 76 x 38 mm |
| Peso | 210 g (batteria inclusa) |